

สีเดลต้า

DELTA

ผลิตภัณฑ์สีทาไฟเบอร์ซีเมนต์



FIBER CEMENT SHIELD

สีทาสีผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์

DECKING STAIN

สีทาสีผลิตภัณฑ์ไม้พื้นสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์

FIBER CEMENT SHIELD

สีทาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ / ชนิดโปร่งแสง / สูตรน้ำ



สีไม้ะฮอกกานี/Mahogany



ชนิดเงา

ชนิดด้าน

สีไม้โอ๊ค/Oak



ชนิดเงา

ชนิดด้าน

สีไม้สักทอง/Golden Teak



ชนิดเงา

ชนิดด้าน


สีไม้สัก/Teak



ชนิดเงา

ชนิดด้าน

สีไม้วอลนัท/Walnut



ชนิดเงา

ชนิดด้าน

สีไม้แดง/Redwood



ชนิดเงา

ชนิดด้าน


สีรองพื้น (Primer)

สีครีม/Cream



แนะนำให้ใช้คู่กับเฉดสีไม้สัก/ไม้สักทอง

สีเทา/Grey



แนะนำให้ใช้คู่กับเฉดสีไม้ะฮอกกานี/ไม้โอ๊ค
ไม้วอลนัท/ไม้แดง



DECKING STAIN

สีทาผลิตภัณฑ์ไม้พื้นสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ / ชนิดโปร่งแสง / สูตรน้ำ

สีไม้สัก/Teak



ชนิดเงา

ชนิดด้าน

สีไม้ะฮอกกานี/Mahogany



ชนิดเงา

ชนิดด้าน

สีไม้แดง/Redwood



ชนิดเงา

ชนิดด้าน

สีไม้วอลนัท/Walnut



ชนิดเงา

ชนิดด้าน

สีไม้โอ๊ค/Oak



ชนิดเงา

ชนิดด้าน

ผลิตภัณฑ์ / Product	ประเภทสี / Type	ลักษณะฟิล์มสี / Finish Film	การปกคลุมพื้นผิว / Coverage	แห้งผิว / Touch dry	แห้งทากัน / Recoat dry	เครื่องมือ / Tool	การผสมก่อนใช้งาน / Dilution	
สีทาผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ FIBER CEMENT SHIELD	สีน้ำอะคริลิก 100% 100% Pure Acrylic Emulsion Paint	ชนิดโปร่งแสง เงา / ด้าน Transparent gloss / matt	50-60 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว (Sq. / Gallon / Coat)	30 นาที / Minutes	2 ชม. / hours	แปรงขนระคาย / Brush	ใช้งานได้ทันที Ready to use	
	รองพื้น Primer	ครีม / เเท Cream / Grey				แปรงขนระคาย หรือ ลูกกลิ้ง Brush / Roller		
สีทาผลิตภัณฑ์ไม้พื้นสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ DECKING STAIN	สีน้ำอะคริลิก 100% 100% Pure Acrylic Emulsion Paint	ชนิดโปร่งแสง เงา / ด้าน Transparent gloss / matt	50-60 ตร.ม. / แกลลอน / เทียว (Sq. / Gallon / Coat)	30 นาที / Minutes	2 ชม. / hours	แปรงขนระคาย Brush		ใช้งานได้ทันที Ready to use
	รองพื้น Primer	ใส / Clear						



1. เช็ดทำความสะอาดฝุ่นและคราบ

ขั้นตอนการใช้งาน
พื้นผิวใหม่



2. ทาสีรองพื้น จำนวน 1 เทียว
จากนั้นทาสีทับหน้าจำนวน 2 เทียว(จนได้ความเข้มที่ต้องการ)



1. ช็ดล้างสิ่งเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด

ขั้นตอนการใช้งาน
พื้นผิวเก่า



2. ทาสีรองพื้น จำนวน 1 เทียว
จากนั้นทาสีทับหน้าจำนวน 2 เทียว(จนได้ความเข้มที่ต้องการ)



บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

157 ซอยดลครองกรุง 31 แขวงคำปลาทีว เขตลาดกระบัง กทม. 10520 ประเทศไทย
โทร : 0-2739-7101-4 แฟกซ์ : 0-2739-4351



สามารถพูดคุยหรือสอบถาม
เรื่องผลิตภัณฑ์ได้ที่ Line: @Deltapaint