

DELTA SKIM COAT 110

ใหม่ล่าสุด! ฉาบดี ไม่มีสะดุด
สุดเนียน สุดเรียบ สุดลื่น

ขอให้ชีวิต
เรียบลื่น



SUPER SMOOTH SKIM COAT

SUPER SMOOTH SKIM COAT

เดลต้า
สกินโค้ท 110

ปูนฉาบบาง สุดเนียน สุดเรียบ สุดลื่น



ฉาบลื่น
ขัดง่าย ฝุ่นน้อย
ไม่เปลืองแรง

ฉาบลื่น ขัดง่าย ฝุ่นน้อย
ไม่เปลืองแรง

ยึดเกาะดี ไม่แตกร้าว ไม่หลุดล่อน

ฉาบปกปิดรอยแตกขยายงา
พื้นผิวคอนกรีต

ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

เทา

น้ำหนักสุทธิ
20 กก.



ยึดเกาะดี
ไม่แตกร้าว ไม่หลุดล่อน



ฉาบปกปิด
รอยแตกขยายงา
พื้นผิวคอนกรีต



ใช้ได้ทั้ง
ภายนอก
และภายใน



DELTA SKIM COAT 110

คุณสมบัติ

ใช้งานง่าย ให้การยึดเกาะสูง ใช้สำหรับงานฉาบตกแต่งพื้นผิวชั้นสุดท้าย ใช้ได้กับผนังคอนกรีตและพรีคาส ใช้ฉาบปิดรอยแตกลายงาบนพื้นผิวคอนกรีต ใช้งานเพดาน ท้องพื้นคอนกรีต สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน ฉาบได้บางตั้งแต่ 1 - 3 มิลลิเมตร

การเตรียมพื้นผิว

- ทำความสะอาดพื้นผิวให้สะอาดปราศจากฝุ่น ผง และคราบไขมัน
- หากพื้นผิวมีรูพรุน หรือรอยตามดให้ซ่อมแซมก่อนฉาบ

วิธีการใช้งาน



ขั้นตอนที่ 1

ผสมน้ำสะอาดตามอัตราส่วน
1 กก. ต่อ น้ำ 0.4 ลิตร
หรือ 1 กุญ ต่อ น้ำ 8 ลิตร



ขั้นตอนที่ 2

ผสมให้เข้ากัน
โดยใช้เครื่องมือ
หรือมือ



ขั้นตอนที่ 3

ลงมือฉาบ
และทิ้งไว้ให้แห้ง
ประมาณ 4 - 6 ชม.



ขั้นตอนที่ 4

ใช้กระดาษทรายน้ำเบอร์ละเอียด
ขัดให้เรียบเนียน แล้วจึง
ทาสีรองพื้นเป็นขั้นตอนต่อไป



สีเทา

สีขาว

น้ำหนักสุทธิ 20 กก.

ใช้ได้กับงานฉาบตกแต่ง...



รอยแตกลายงา



รอยรูพรุนตามด



ฉาบเพดาน ท้องพื้นคอนกรีต



ข้อควรระวัง

- หลีกเลี่ยงการทำงานที่มีแดดจัด เพราะจะทำให้วัสดุแห้งเร็วเกินไป หากผนังมีความร้อน ควรผสมน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื้นก่อนฉาบ
- หลังจากผสม ควรใช้งานให้หมดภายใน 40 - 60 นาที
- หากกระเด็นเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดและรีบพบแพทย์

การเก็บรักษา

- เก็บไว้ในที่ร่ม แห้งและปราศจากความชื้น
- สามารถเก็บได้ 12 เดือนในภาชนะที่ปิดสนิท



จัดจำหน่ายโดย บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)

157 ซอยคลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

รหัส

110

น้ำหนัก

20 กก.

การผสมก่อนใช้งาน

1 กก. ต่อ น้ำ 0.4 ลิตร
หรือ 1 กุญ ต่อ น้ำ 8 ลิตร

พื้นที่

20-24 ตร.ม. / กุญ
(ความหนา 1 มม.)