

ข้อมูลทั่วไป

สีรองพื้นกันสนิมแดง เดลต้า ป้องกันสนิมได้ดี เหมาะสำหรับ เรือเหล็ก สะพาน หอคอย แท็งก์ เครื่องจักร หรืองานเหล็กทั่วไป

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีรองพื้นกันสนิมสูตรน้ำมัน
ลักษณะฟิล์มสี	แดงอิฐ กึ่งเงา - กึ่งด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	55 - 60 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.50 - 1.70
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ทินเนอร์ หรือไวท์สปิริต

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	1 - 2 ชั่วโมง
แห้งแข็งและทาทับได้	4 - 6 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเหล็ก ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากสนิม หรือเกลือสนิม หรือคราบน้ำมัน

ข้อแนะนำการทาสี

- พื้นผิวเหล็ก
- ทาสีรองพื้นกันสนิมแดง เดลต้า จำนวน 1-2 เที่ยว
 - ทาทับหน้าด้วยสีน้ำมันเคลือบ เดลต้า จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1/4 GL, 1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.2387-2555 : สีรองพื้นกันสนิม