

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ที่ผลิตจากสารซูเปอร์อะคริลิกเรซินให้การยึดเกาะแน่นประสานเป็นเนื้อเดียวกับผนังปูนพร้อมทั้งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนได้มากกว่า 90% ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ไม่มีกลิ่นฉุน ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยยังมีคุณสมบัติสูงทำให้สีสวยงามทนทาน เหมาะสำหรับทาตกแต่งผนังผิวปูนฉาบกระเบื้องแผ่นเรียบ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา
การปกคลุมพื้นผิว	40 - 55 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.23 - 1.27
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	สามารถใช้งานได้เลยโดยไม่ต้องผสมน้ำ หรือผสมน้ำได้ไม่เกิน 5 %

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 - 3 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน |
| พื้นผิวปูนเก่า | ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เกล็ดน้ำ ไบโอะ วีโอช จากนั้นล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 1 วัน |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นปูน ท็อปเทค โค้ดไวท์ จำนวน 1 เที่ยว ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิกกึ่งเงา เกล็ดน้ำ ซิลซิลด์ สำหรับภายนอก จำนวน 1 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none"> ทาสีรองพื้นปูน ท็อปเทค โค้ดไวท์ จำนวน 1 เที่ยว ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิกกึ่งเงา เกล็ดน้ำ ซิลซิลด์ สำหรับภายนอก จำนวน 1 เที่ยว |

การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ห่างไกลจากแหล่งน้ำ

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

- ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหน้าโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่
- หลีกเลี่ยงการสูดดมเป็นเวลานาน
- ในกรณีกระเด็นเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากและรีบไปพบแพทย์ทันที

ขนาดบรรจุ

1 GL, 2.5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

- มอก.2514-2553 สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์
- มอก.2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ