

ข้อมูลทั่วไป

สีทาผลิตภัณฑ์ไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์ ชนิดโปร่งแสง ให้ฟิล์มสีสวย ทนทานต่อการขีดข่วนดีเยี่ยม ทนทุกสภาวะอากาศและทนต่อแสง UV ได้ยอดเยี่ยม ไม่มีกลิ่นฉุน และไม่มีส่วนผสมของสารปรอท และสารตะกั่วจึงปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเหมาะสำหรับ ภายนอกและภายใน

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	โปร่งแสง เมา/ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	50-60 ตร.ม/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	-
วิธีใช้	ไม่ต้องผสมน้ำ
การผสมก่อนใช้งาน	แปรงจนกระต่าย

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่างๆทิ้งไว้ให้แห้งสนิท |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเดคต้า ไบโอวีซล้างทำความสะอาด และทิ้งไว้ให้แห้ง 1 วัน |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นเดคต้า เดคกิ้งสเตน ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยวทาสีทับหน้าเดคต้า เดคกิ้งสเตน จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นเดคต้า เดคกิ้งสเตน ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยวทาสีทับหน้าเดคต้า เดคกิ้งสเตน จำนวน 2 เที่ยว |

ขนาดบรรจุ

1 GL

มาตรฐานอ้างอิง