

ข้อมูลทั่วไป

ผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูงสามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้อย่างดีเยี่ยม ฟิล์มสีสวยสดทนทานต่อรังสี UV ไม่ซีดจาง ฟิล์มสีไม่จับฝุ่น มีความคงทนเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศแบบเขตร้อนชื้นทนต่อเชื้อราตะไคร่น้ำได้เป็นอย่างดี สามารถทาได้หลากหลายพื้นผิว เช่น หลังคาลอนคู่ หลังคาคอนกรีตทั่วไป ทาสนามที่เป็นพื้นคอนกรีต ทาบล็อกปูถนน และทาสีตัดขอบกันเปื้อน

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา
การปกคลุมพื้นผิว	35-40 ตร.ม/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	-
วิธีใช้	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	น้ำสะอาด 10-15%

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2-3 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่
พื้นผิวปูนเก่า

ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และสิ่งสกปรกต่างๆ ทิ้งพื้นผิวไว้ให้แห้งสนิท ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เดลต้า ไบโอ วีซ จากนั้นล้างทำความสะอาด ทิ้งให้แห้ง 1 วัน

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	<ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นท้อปเทค ไพร์เมอร์ สูตรน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยวทาสีทับหน้าเดลต้า รุฟเพ้นท์ จำนวน 2 เที่ยว
พื้นผิวปูนเก่า	<ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นท้อปเทค ไพร์เมอร์ สูตรน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยวทาสีทับหน้าเดลต้า รุฟเพ้นท์ จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1 GL

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.2321-2549 : สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ