

ข้อมูลทั่วไป

สีรองพื้นปูนนอกประสงค์สูตรน้ำ เหมาะสำหรับ ปูนใหม่ ยึดเกาะพื้นผิวดีเยี่ยม แทรกซึมได้ลึกทำให้ป้องกันการเกิดคราบด่างและคราบเกลืออีกทั้งยังมีเนื้อสีขาวช่วยในการกลบพื้นผิวได้มิด และทำให้ช่วยทาสีทับหน้าขึ้นง่ายปราศจากสารปรอท ตะกั่ว และโลหะหนัก กลิ่นอ่อน สามารถใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

คุณสมบัติ

- ระบายความชื้นได้ดี
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ป้องกันการเกิดคราบด่างและคราบเกลือได้ดี
- ปลอดภัยปราศจาก ตะกั่ว และโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย
- มีกลิ่นอ่อน Low VOCs เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ใช้ได้กับปูนใหม่ ผนังก่ออิฐมวลเบา แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่น Precast (คอนกรีตหล่อสำเร็จ)

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ขาว ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.2 - 1.4
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ไม่ต้องผสมน้ำ (หากต้องการผสมไม่ควรเกิน 5 %)
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	ไม่เกิน 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|---|
| พื้นผิวปูนใหม่ | ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นละออง เศษซีเมนต์ คราบไขมันและสิ่งสกปรกต่าง ๆ |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none"> • ชัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก (ห้ามใช้แปรงลวด) ให้ชัดล้างด้วย น้ำยากำจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ เดลต้า Bio Wash • จากนั้นล้างทำความสะอาด และทิ้งพื้นผิวให้แห้ง 1 วัน |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none"> • ทาสีรองพื้นปูนนอกประสงค์สูตรน้ำ เดลต้าทอปเทคไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง • ทาสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none"> • ทาสีรองพื้นปูนนอกประสงค์สูตรน้ำ เดลต้าทอปเทคไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้ง 2 ชั่วโมง • ทาสีทับหน้า จำนวน 2 เที่ยว |

การเก็บรักษา

ปิดฝาให้สนิท และควรเก็บให้พ้นมือเด็ก ห่างไกลจากแหล่งน้ำ

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

- ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่
- หลีกเลี่ยงการสูดดมเป็นเวลานาน
- ในกรณีกระเด็นเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากและรีบไปพบแพทย์ทันที

ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

มอก. 1123-2555 สีรองพื้นสำหรับงานปูน