

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสีน้ำอะคริลิก ชนิดด้าน ผสมผงสีคุณภาพสูง ไม่ซีดจาง ฟิล์มสียึดเกาะดีเยี่ยมปกปิดพื้นผิวได้ดี ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว เหมาะสำหรับทาฝ้าเพดาน ลดการสะท้อนของแสง ให้ผนังเรียบเนียน ไม่เป็นคลื่น

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน, ขาว, ทาอ่อน
การปกคลุมพื้นผิว	30-35 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.40 - 1.45
วิธีใช้	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	น้ำสะอาด 10 - 15 %

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	20 - 30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือนทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ควรทำความสะอาดและทาสีรองพื้นปูนเก่าล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน |

ข้อแนะนำการทาสี

- | | |
|----------------|--|
| พื้นผิวปูนใหม่ | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง เดลเทค จำนวน 1 เที่ยวทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เดลเทค สำหรับทาฝ้า จำนวน 2 เที่ยว |
| พื้นผิวปูนเก่า | <ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูนเก่าเดลต้า จำนวน 1 เที่ยวทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เดลเทค สำหรับทาฝ้า จำนวน 2 เที่ยว |

ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง

มอก.272-2549 สีอะคริลิกใช้งานทั่วไป