

#### ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำคุณภาพสูง ที่ผลิตจากทากอะคริลิกแท้ 100% พรีเมียมเกรด กับผงสีที่คงทน ฟิล์มสียึดเกาะกับพื้นผิวแน่น ทนแดด ทนฝน ฟิล์มสีเนียนสวย ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ทนทานต่อเชื้อรา เหมาะสำหรับทาตกแต่ง พื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

#### ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งเงา
การปกคลุมพื้นผิว	30 - 35 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	-
วิธีใช้	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	น้ำสะอาด 10 - 15 %

#### ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

#### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน</li> <li>ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน</li> </ul>
พื้นผิวปูนเก่า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว)</li> <li>ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน</li> </ul>

#### ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่างเดลเทค พลัส จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เดลเทค พลัส สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul>
พื้นผิวปูนเก่า	<ul style="list-style-type: none"> <li>ทาสีรองพื้นปูนเก่าเดลเทค พลัส จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เดลเทค พลัส สำหรับภายนอก จำนวน 2 เที่ยว</li> </ul>

#### ขนาดบรรจุ

1 GL, 2.5 GL, 5 GL

#### มาตรฐานอ้างอิง

มอก 2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ  
มอก 2514-2553 สีอิมัลชันลดความร้อนจากแสงอาทิตย์