

#### ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำอะคริลิก 100% ฟิล์มสีด้านพิเศษ การยึดเกาะดีเยี่ยม ลดการสะท้อนแสง ทำให้ฝ้าดูเรียบเนียน ไม่เป็นคลื่น ผลสมสารป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ทำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเหมาะสำหรับทาฝ้า เพดาน ภายในอาคาร

#### ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	-
วิธีใช้	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	น้ำสะอาด 25 - 30 %

#### ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

#### การเตรียมพื้นผิว

พื้นยิปซัมใหม่	<ul style="list-style-type: none"><li>ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน</li><li>ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน</li></ul>
พื้นผิวปูนเก่าและยิปซัมบอร์ด	<ul style="list-style-type: none"><li>ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว)</li><li>ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน</li></ul>

#### ข้อแนะนำการทาสี

พื้นยิปซัมใหม่	<ul style="list-style-type: none"><li>ทาสีรองพื้นปูน ทึบปกเทค โค้ดไวท์ จำนวน 1 เที่ยว</li><li>ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เดลเทค พลัส สำหรับทาฝ้า จำนวน 2 เที่ยว</li></ul>
พื้นผิวปูนเก่าและยิปซัมบอร์ด	<ul style="list-style-type: none"><li>ทาสีรองพื้นปูนเก่าเดลเทค พลัส จำนวน 1 เที่ยว</li><li>ทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก เดลเทค พลัส สำหรับทาฝ้า จำนวน 2 เที่ยว</li></ul>

#### ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

#### มาตรฐานอ้างอิง

มอก 2321-2549 สีอิมัลชันทนสภาวะอากาศ