

#### ข้อมูลทั่วไป

น้ำยารองพื้นสำหรับปูนใหม่และปูนเก่าที่เสื่อมสภาพ ที่ผสมอะครีลิกเรซินชนิดพิเศษ ช่วยลดปัญหาการลอกหลุดเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะของสีกับหน้ากับพื้นผิว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ทาได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

#### ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำมัน
ลักษณะฟิล์มสี	เงา
การปกคลุมพื้นผิว	30 - 40 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	-
วิธีใช้	แปรง ลูกกลิ้ง หรือ เครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ได้ทันที

#### ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	2 - 3 ชั่วโมง
แห้งแข็งและทาทับได้	4 - 6 ชั่วโมง

#### การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่	<ul style="list-style-type: none"><li>ทิ้งผิวน้ำให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน</li><li>ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไขมัน</li></ul>
พื้นผิวปูนเก่า	<ul style="list-style-type: none"><li>ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว)</li><li>ล้างทำความสะอาด และทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน</li></ul>

#### ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	<ul style="list-style-type: none"><li>ทาสีรองพื้นปูนใหม่ เดลเทค พลัส จำนวน 1 เที่ยว</li><li>ทาทับหน้าด้วยเดลเทคพลัส จำนวน 2 เที่ยว</li></ul>
พื้นผิวปูนเก่า	<ul style="list-style-type: none"><li>ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่า เดลเทค พลัส จำนวน 1 เที่ยว</li><li>ทาทับหน้าด้วยเดลเทคพลัส จำนวน 2 เที่ยว</li></ul>

#### ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

#### มาตรฐานอ้างอิง

มอก. 1177-2556 น้ำยารองพื้นสำหรับพื้นผิวที่เป็นฝุ่น