

ข้อมูลทั่วไป

เป็นน้ำยารองพื้นปูน สำหรับทาบคอนกรีตหรือปูนฉาบที่มีการทาสีมานานและสภาพสีเดิมหลุดออกซึ่งเมื่อทาด้วยน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า เนชั่นเนล แล้วจะทำให้ช่วยการยึดเกาะของสีกับหน้ากับพื้นผิวดีขึ้นเหมาะสำหรับเป็นน้ำยารองพื้นกับสีเก่าบนพื้นผิวปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	ขาวขุ่นสีน้ำตาล
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	40-45 ตร.ม/กย./เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	0.82 - 0.84
วิธีใช้	ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ไม่ต้องผสมน้ำ
ระยะเวลาแห้ง	
แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนเก่า

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำขัดล้างด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา
- ล้างทำความสะอาด แล้วทิ้งให้แห้ง 1-2 วัน
- บริเวณที่มีรอยแตกร้าวควรทำการอุดปิดผิวให้เรียบร้อย

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนเก่า

- ทาน้ำยารองพื้นปูนกับสีเก่า เนชั่นเนล สูตรน้ำ จำนวน 1 เที่ยว
- ทาสีทับหน้าด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์ เนชั่นเนล จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง