

ข้อมูลทั่วไป

สีน้ำอะคริลิก ฟิล์มสีด้านพิเศษ ลดการสะท้อนของแสง ให้การปกปิดรอยต่อของฝ้าเพดานได้ดีผสมสารป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัยการใช้งานเหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวฝ้า เพดาน ภายในอาคาร

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำอะคริลิก
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.38 - 1.43
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ผสมน้ำ 25 - 30 % โดยปริมาตรด้วยน้ำสะอาด

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	30 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	2 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่	ทิ้งผนังให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง ซีเมนต์ และคราบไคร้
พื้นผิวปูนเก่า	
	<ul style="list-style-type: none">ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีเชื้อรา หรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วยสารละลายไฮโปคลอไรต์ (น้ำยาซักผ้าขาว) ล้างทำความสะอาดทิ้งให้แห้ง 2-3 วัน

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวปูนใหม่	<ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูนใหม่กับด่าง ไอบิซี จำนวน 1 เที่ยวทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก ไอบิซี สำหรับทาฝ้า จำนวน 2 เที่ยว
พื้นผิวปูนเก่า	<ul style="list-style-type: none">ทาสีรองพื้นปูนเก่ากับด่าง ไอบิซี จำนวน 1 เที่ยวทาทับหน้าด้วยสีน้ำอะคริลิก ไอบิซี สำหรับทาฝ้า จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง