

ข้อมูลทั่วไป

สีรองพื้นกันสนิมแดงเนชั่นแนล เป็นสีรองพื้นเหล็กกันสนิม ใช้ทาเรือเหล็ก สะพาน แทงค์ เครื่องจักร และงานเหล็กทั่วไป

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำมัน
ลักษณะฟิล์มสี	กึ่งด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	55 - 60 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.45 - 1.65
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ทินเนอร์ หรือไวท์สปิริต

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	1 - 2 ชั่วโมง
แห้งแข็งและทาทับได้	4 - 6 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเหล็ก ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากไขมัน คราบน้ำมัน สนิม

ข้อแนะนำการทาสี

- พื้นผิวเหล็ก
- ให้ทาสีรองพื้นกันสนิมเทา เนชั่นแนล จำนวน 1-2 เที่ยว
 - ทาทับหน้าด้วย สีเคลือบ เนชั่นแนล จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1/4 GL, 1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง