

ข้อมูลทั่วไป

เดลต้า โกลด์ เฟ้นท์ เป็นสีมีคุณภาพสูง ยึดเกาะดีเยี่ยม มีความมันวาว ใช้งานง่ายแห้งไว สามารถทาตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร เหมาะสำหรับงานทาพื้นผิว ประเภท ปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ เหล็ก อะลูมิเนียม กระจก ไม้ และคอนกรีต

คุณลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	อะคริลิก เรซิน
เฉดสี	สีทอง
ชนิด	เงา
จุดวาบไฟ	22 °C
ความหนืด	110 - 115 KU / 25 °C
ความถ่วงจำเพาะ	1.051 ± 0.05 g/cm ³
การปกคลุมพื้นที่แบบพ่น (ด้วย แรงลม 30-50 ปอนด์/ตารางนิ้ว)	50-55 ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว
ความหนาฟิล์มแห้ง	25-30 ไมครอน

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	10 - 15 นาที
แห้งแข็งและทาทับได้	16 - 24 ชั่วโมง
วิธีใช้งาน	ใช้ได้ทั้งงานทาและงานพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	งานทา ผสม สี : เดลต้าทินเนอร์ 3A ในอัตราส่วน 2 : 1 งานพ่น ผสม สี : เดลต้าทินเนอร์ 3A ในอัตราส่วน 1 : 1

การเตรียมพื้นผิว

การทำความสะอาดพื้นผิว	: สำหรับงานปูน พื้นผิวต้องแห้ง ควรทำความสะอาด เช็ดล้างให้ปราศจาก ฝุ่นและไขมัน : สำหรับโลหะ ให้ใช้แปรงทองเหลืองและกระดาษทรายขัดสนิมออกจากพื้นผิวแล้วเช็ดทำความสะอาด : สำหรับงานไม้ ให้ใช้กระดาษทรายขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย อุดโป๊วรอยแตก ตำหนิบนไม้และหัวตะปู ให้เรียบร้อย ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียน แล้วเช็ดทำความสะอาด
-----------------------	--

ข้อแนะนำการทาสี

สภาวะอากาศในการทำงาน	อุณหภูมิของชิ้นงานอยู่ระหว่าง 0-60°C
เดือนการคนก่อนการใช้งาน	ก่อนการใช้งานต้องคนสีอย่างน้อย 10 นาที
การทำความสะอาดอุปกรณ์	ใช้ทินเนอร์ล้าง

การเก็บรักษาและความปลอดภัย

สภาวะการเก็บ	ควรเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นมือเด็ก
อายุผลิตภัณฑ์	2 ปี นับจากวันที่ผลิต
ข้อควรระวัง	<ul style="list-style-type: none"> ควรเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเท ห้ามสูดดมหรือรับประทาน สวมหน้ากากทุกครั้งใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ

มาตรฐานอ้างอิง

-