

ข้อมูลทั่วไป	<p>ลีสเปรย์ เนชั่นแนล เป็นผลิตภัณฑ์ลีสเปรย์ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม มีคุณสมบัติเรื่องการยึดเกาะดี ฟิล์มสีแห้งเร็ว มีความเงาสูง ช่วยเรื่องการปกปิดพื้นผิว สามารถต้านทานสภาวะอากาศได้ดี ป้องกันการเกิดสนิม สามารถใช้กับรองพื้นได้หลายประเภท เหมาะสำหรับงานภายนอกและภายใน ใช้งานได้หลากหลายบนพื้นผิว ได้แก่ พื้นผิวเหล็ก, โลหะ, พลาสติก, และกระจก</p>
คุณลักษณะจำเพาะ	<p>ประเภทของสี: อะครีลิค เรซิน ชนิด: เงา ความกว้างจำเพาะ: 0.90-1.15 ความเงา: $\geq 80\%$ (มุม 60 °) ความแข็ง: $\geq HB$ ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง: 18-25 μ</p>
ระยะเวลาแห้ง	<p>แห้งผิว: ≤ 10 นาที แห้งแข็ง: ≤ 1 ชั่วโมง วิธีใช้งาน: ใช้ในงานพ่น</p>
การเตรียมพื้นผิว	<p>การทำความสะอาดพื้นผิว: ขัดให้เรียบ ขัดสนิมออกให้หมดและทำความสะอาดไม่ให้มีฝุ่นและคราบไขมัน</p>
ข้อแนะนำการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> ● ก่อนใช้เขย่าสีในกระป๋องให้ทั่ว ประมาณ 2 นาที ในขณะที่ทำการพ่นสี ควรเขย่ากระป๋อง เป็นระยะๆ ● พ่นให้ห่างจากวัตถุที่จะพ่นประมาณ 1 ฟุต ● เพื่อให้ผลงานดีขึ้น ควรพ่น 2 ครั้ง ครั้งแรกพ่นบางๆ ทิ้งไว้ 10 นาที แล้วจึงพ่นทับครั้งที่ 2 ● เสร็จแล้วล้างหัวพ่นโดยคว่ำกระป๋อง และพ่นลมเปล่าออกเล็กน้อย
การเก็บรักษาและความปลอดภัย	<p>สภาวะการเก็บ: ควรเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บให้พ้นมือเด็ก อายุผลิตภัณฑ์: 3 ปี นับจากวันที่ผลิต ข้อควรระวัง: <ul style="list-style-type: none"> ● ควรเก็บไว้ในที่มีอากาศถ่ายเท ห่างจากสารไวไฟทุกชนิด ห้ามสูดดมหรือรับประทาน ● ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน เก็บให้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ </p>
น้ำหนักสุทธิ	<p>270 กรัม</p>
มาตรฐานอ้างอิง	<p>-</p>