

ข้อมูลทั่วไป

เป็นสีรองพื้นสำหรับป้องกันเชื้อรา ทาเรียบง่ายและปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ใช้เป็นสีรองพื้น (สีชั้นล่าง) สำหรับงานไม้จริง หรือไม้เทียม

ลักษณะจำเพาะ

ประเภทของสี	สีน้ำมัน
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน
การปกคลุมพื้นผิว	35 - 40 ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว
ความถ่วงจำเพาะ	1.50 - 1.70
วิธีใช้	ทาด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือพ่น
การผสมก่อนใช้งาน	ใช้ทินเนอร์ หรือไวท์สปิริต

ระยะเวลาแห้ง

แห้งผิว	1 - 2 ชั่วโมง
แห้งแข็งและทาทับได้	4 - 6 ชั่วโมง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวไม้ใหม่	ทำความสะอาด กำจัดเสี้ยนไม้และฝุ่นผง ออกให้หมด
พื้นผิวไม้เก่า	ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากไขมัน คราบน้ำมัน หรือสีเก่า ออกให้หมด

ข้อแนะนำการทาสี

พื้นผิวไม้ใหม่	<ul style="list-style-type: none">ทำสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เนชั่นเนล จำนวน 1-2 เที่ยวทาทับหน้าด้วย สีเคลือบ เนชั่นเนล จำนวน 2 เที่ยว
พื้นผิวไม้เก่า	<ul style="list-style-type: none">ทำสีรองพื้นปูนเก่า หรือสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เนชั่นเนล จำนวน 1-2 เที่ยวทาทับหน้าด้วย สีเคลือบ เนชั่นเนล จำนวน 2 เที่ยว

ขนาดบรรจุ

1 GL, 5 GL

มาตรฐานอ้างอิง